

Storm™ Produktblad

BESKRIVELSE

Den nye POLIFILM CROPTERA POWER er en allround landbrugs strækfilm. Den kan bruges universelt til alle balemaskiner og virker til både græs og halm. Takket være sine forbedrede mekaniske egenskaber, f.eks. Højere brud forlængelse, garanterer filmen maksimal pålidelighed under indpakkingsprocessen på forstrækkeren.

FILMENS KVALITET

5-lag-film-blæst kvalitet ydersiden meget klæbende LDPE i kombination med polyethylentyper på basis af metalocen og EVA-copolymerer.

SPECIFIKATION

0,025mm x 500mm x 1800m
0,025mm x 750mm x 1500m

PAKNING

500mm: 48 rolls / pallet
750mm: 40 rolls / pallet

FARVER

hvid - grøn - sort

UV STABILISERING

1 år (baseret på 110 kly eller 170 kly)



DIMENSIONER

	Værdi	Enhed	Metode
Tensile Strength MD	≥ 30	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Tensile Strength CD	≥ 25	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Elongation MD	≥ 450	%	DIN EN ISO 527-3
Elongation CD	≥ 600	%	DIN EN ISO 527-3
Tear Strength MD	≥ 80	mN/μm	ASTM 1922
Tear Strength CD	≥ 180	mN/μm	ASTM 1922
Dart Drop	≥ 15	g/μm	ASTM D 1709

Modstandsdygtighed over for myresyre

Ifølge litteraturen er LDPE resistent over for mælkesyre, eddikesyre 70%, smørsyre og ammoniumhydroxid ved normale omgivelsestemperaturer. Så vi går ud fra, at vores film er også modstandsdygtig. Produktet blev ikke testet.

Opbevaringsbetingelser

Filmene skal beskyttes mod UV-stråling, fugt og andre vejrpåvirkninger. Filmen skal bruges inden for et år efter levering. Under brug skal temperaturen være mellem 15-30 °C. Mekanisk skade på filmen skal undgås.